

ระบบ IOT แจ้งเตือนแบตเตอรี่รถ AGV แสดงผลบน DASHBOARD REALTIME

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

TK24-32

ลิงค์นำเสนอ



วัตถุประสงค์ของสถานประกอบการ ระบบ IoT แจ้งเตือนแบตเตอรี่รถ AGV
แสดงผลบน Dashboard realtime ภายใต้โครงการ(ต่อกล้าอาชีวะ)

1.AGV Status (สถานะ AGV)

-ดูสถานะการทำงานปัจจุบันรวมถึงระดับแบตเตอรี่ โหมดการทำงาน และข้อผิดพลาดหรือคำเตือนที่กำลังใช้งานอยู่

2.Notify Abnormalities (แจ้งเตือนความผิดปกติ)

-รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อ AGV พบเงื่อนไขหรือสิ่งที่ผิดปกติ


3.Summarize Abnormalities (สรุปความผิดปกติ)

-เข้าถึงรายงานสรุปความผิดปกติทั้งหมดที่ตรวจพบ รวมถึงเวลาที่บันทึกและคำอธิบาย




รายละเอียดของผลงาน


AGV Status (สถานะ AGV)



Notify Abnormalities (แจ้งเตือนความผิดปกติ)




Summarize Abnormalities (สรุปความผิดปกติ)



ชิ้นงานและองค์ประกอบ

Web application



Summarize
Abnormalities

Notify Abnormalities

AGV Status





วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

วัสดุที่จะใช้มีดังนี้

- Raspberry pi
- PLC
- Server




เทคโนโลยีที่ใช้






แผนผังการทำงานของผลงาน





ขั้นตอนการทดลองเชื่อมต่อ PLC






PLC Memory Address

AGV OUTDOOR BLOCK				Sequence No.	Description	D5004(D2004)	Alarm Description
ADDRESS PLC							
BIT		WORD					
M5008	AGV LINK ONLINE	D5000	Position	38	AGV เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว = 300	410	PLC ABNORMAL - PLCผิดปกติ
M5009	AGV SYSTEM FAULT	D5001	Sequence	39	AGV เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว = 500	411	EMERGENCY STOP - หยุดฉุกเฉิน
M5010	AUTO RUNNING	D5002		40	AGV เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว = 600	412	MOTOR 1 ALARM - มอเตอร์1แจ้งเตือน
M5011	AREA SENSOR ON	D5003		41	AGV เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว = 800	413	MOTOR 2 ALARM - มอเตอร์2แจ้งเตือน
M5012		D5004	ALARM HISTORY	42	AGV เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว = 1000	414	
M5013		D5005	RFID ON	43	AGV เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว = 1200	415	BUMBER (F)ALARM - คีบบัมเบิลFแจ้งเตือน
M5014		D5006		44	AGV เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว = 1600	416	NOT COMPLETE WORK - งานไม่เสร็จสมบูรณ์
M5015		D5007		45	AGV เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว = 1800	417	
M5016		D5008		46	AGV เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว = 2000	418	AGV MAGNETIC OUT LINE - AGVหลุดจากแถบแม่เหล็ก
M5017		D5009		47	AGV เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว = 2400	419	
M5018	MODEL=L1-CV	D5010		48	AGV เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว = 2800	420	BATT.LOW - แบตเตอรี่เหลือน้อย
M5019	MODEL=L1-HV	D5011		49	AGV เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว = 3200	421	PART NOT END ANTIBACK - ส่วนที่ไม่สิ้นสุดไม่มีการป้องกัน
M5020	MODEL=L2-CV	D5012		4	AGV เลี้ยว ซ้าย-ขวา 90° ด้วยความเร็ว = 750 เป็นเวลา 22sec.	422	LOAD PART FAULT ANTIBACK - โหลดส่วนป้องกันความผิดพลาดของชิ้นส่วน
M5021	MODEL=L2-HV	D5013		3	AGV เลี้ยว ซ้าย-ขวา 90° ด้วยความเร็ว = 120	423	SHUTTER DOOR OPEN FAULT - ประตูชัตเตอร์เปิดผิดปกติ
M5022	MODEL=L3-CV	D5014		850	AGV จอดเรียงlane ที่ conveyor M	424	SHUTTER DOOR NOT READY - ประตูชัตเตอร์ไม่พร้อมใช้งาน
M5023	MODEL=L3-HV	D5015		851	AGV วิ่งไปจอดที่lane ตามที่ conveyor M ส่งมาให้	425	AREA SENSOR OVER TIME - เซ็นเซอร์พื้นที่เกินเวลา
				852	AGV มาถึงlane ตามที่ conveyor M ส่งมาให้	426	CYCLE TIME OVER LOOP - วงเกินเวลาลูป
				853	Autotransfer un-load comp. on		
				854	Autotransfer un-load comp. ไม่ทำงานอยู่บน AGV		
				860	AGV จอดเรียงlane ที่ vary stock conveyor		
				861	เลี้ยวซ้าย ที่ RFID 53 เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่ vary stock conveyor		
				862	AGV วิ่งไปจอดตามlane ที่ conveyor เลือกลง		
				863	Transfer conveyor load comp. AGV วิ่งไปยังตำแหน่ง reset RFID58		
				864	AGV รับสัญญาณ model จาก vary stock conveyor		
				865	AGV หยุดส่งreset ให้กับ conveyor C และเดินทางต่อไปต่อ		
				866	AGV ส่ง reset เร็วสมบูรณ์		
				900	AGV จอด ส่ง Auto charge adv		
				901	AGV ส่ง Auto charge ret		
				999	Direct speed complete		
				905	By pass auto charger		



ขั้นตอนการดึงข้อมูลจาก PLC โดยใช้ Modbus





ขั้นตอนการนำข้อมูลเข้าฐานข้อมูล

Edit function node

Delete

Cancel

Done

Properties

Name

function 4

Setup


On Start

On Message

On Stop


```

1  var output = [];
2  var currentTime = new Date().toISOString(); // เวลาปัจจุบันในรูปแบบ ISO
3  var vehicleName = "AGV01"; // ชื่อรถ
4
5  // สร้าง array output
6  for (var key in msg.payload) {
7    if (msg.payload[key] === true) {
8      output.push({
9        time: currentTime.toString(),
10       vehicle: vehicleName,
11       key: key,
12       value: msg.payload[key]
13     });
14   }
15 }
16
17 // เพิ่มการ log เพื่อตรวจสอบค่า output array
18 node.warn("Output Array: " + JSON.stringify(output));
19
20 // จัดรูปแบบข้อมูลสำหรับ PostgreSQL node
21 var result = output.map(obj => ({
22   query: `INSERT INTO public."EventAlarmData"("timestamp","AlarmID","AGVID","status") VALUES($1, $2, $3, $4)`,
23   params: [obj.time, obj.key, obj.vehicle, obj.value]
24 }));
25
26 // เพิ่มการ log เพื่อตรวจสอบค่า result ที่ถูกจัดรูปแบบแล้ว
27 node.warn("Formatted Result: " + JSON.stringify(result));
28
29 // ส่งผลลัพธ์ที่จัดรูปแบบแล้ว
30 return [result];
          
```





ตารางการจัดเก็บฐานข้อมูล



AalrmDATA		
Field Name	Field Type	Description
AalrmID	interger	รหัสการแจ้งเตือน
Aalrmscription	character varying (40)	รายละเอียดการแจ้งเตือน

AGVDATA		
Field Name	Field Type	Description
AGVID	character varying (5)	รหัสรถAGV
AGVNAME	character varying (40)	ชื่อรถAGV


EVENTAalrm		
Field Name	Field Type	Description
eventid	interger	รหัสเหตุการณ์
AalrmID	interger	รหัสการแจ้งเตือน
AGVID	character varying (5)	รหัสรถAGV
timeStamp	character varying (40)	เวลาที่เกิดเหตุการณ์
status	boolean	สถานะการทำงานของรถ AGV

EVENTAalrm		
Field Name	Field Type	Description
eventsequenceID	integer	รหัสลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
sequenceID	integer	รหัสลำดับ
AGVID	character varying(5)	รหัสรถAGV
timeStamp	character varying(40)	เวลาที่เกิดเหตุการณ์
status	boolean	สถานะการทำงานของรถ AGV


sequencedata		
Field Name	Field Type	Description
sequenceID	interger	รหัสลำดับ
sequencename	character varying (100)	รายละเอียดเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น



การใช้ Node-red สร้าง API



The screenshot displays the Node-RED web interface. On the left, the 'common' node palette includes 'inject', 'debug', 'complete', 'catch', 'status', 'link in', 'link call', 'link out', and 'comment'. The 'function' palette includes 'function', 'switch', and 'change'. The main workspace shows a flow named 'Flow 1' with four nodes connected in sequence: '[get] /ALLAGV' (HTTP GET), 'postgresql' (Database), 'debug 1' (Debug), and 'http' (HTTP). The 'postgresql' node is selected, and its configuration panel is open on the right. The panel shows the 'Name' field set to 'Name', the 'Server' dropdown set to 'postgres@localhost:5432/AGV', and the 'Query' field containing the SQL statement: `1 SELECT "AGVID", "ADGNAME" FROM public."AGV"`. The 'Enabled' checkbox is checked.



POSITION LAYOUT AGV-OUTDOOR



ปัญหาและอุปสรรค



เวลา



ความไม่ชัดเจนของข้อมูล

แนวทางการแก้ปัญหาแต่ละปัญหา



ปัญหาด้านเวลา

เพิ่มเวลาในการทำงานมากขึ้นและตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นทิ้ง




ปัญหาความไม่ชัดเจนข้อมูล

ประชุมกับทางสถานประกอบการและส่งความคืบหน้า



แผนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป

ganttchart



THANK YOU

สมาชิก



นายคณิศร จะแจ้ง
เทคนิคคอมพิวเตอร์



นายคณาวุฒิ ทำเนา
เทคนิคคอมพิวเตอร์



นายอนุพงษ์ วันทา
เทคนิคคอมพิวเตอร์



นายจิรายุ พวงจันทร์
เทคนิคคอมพิวเตอร์